

CABRIO BASE V2

Innovatiivinen kaksinopeuksinen poistopuhallin automaattisella sulkijalla, pienellä energian kulutuksella ja hiljaiselläkäyntiäänellä.



Ilmavirta:
jopa 90 m³/h
25 l/s



Virta:
alkaan 6 W
SFP:
alkaan 0.34 W/l/s



Äänitaso:
alkaan 22 dBA



Ominaisuudet



- Matala energian tarve energiapiihin kaksinopeuksisen moottorin ansiosta(alkaan 6W).
- Runko ja siipipyörä on tehty korkealaatuisesta UV suojatusta ABSmuovista.
- Erikois suunniteltu siipipyörä varmistaa tehokkaan ilmavirtauksen ja hiljaisen käyntiäänensä.
- Moottori on asennettu värähtelyä estävän iskunvaimentimen päälle, mikä varmistaa hiljaisen toiminnan.
- Huoltovapaat kuulalaakerit sisältävät tarpeeksi voiteluainetta ulettimen 40 000tunnin jatkuvaan toimintaan.
- Tuuletin on varustettu erityisellä mekanismilla, joka avaa ja sulkeeetupaneelinpehmeästi.
- Puhaltimen erityisesti suunnitellutilmavirran tasasuuntaimet vähentävät turbulenssia ja äänen muodostumista
- IP 44 luokituksen ja tiiviiden liitosten johdosta laite soveltuu erinomaisesti kylpyhuoneisiin.
- Laite voidaan helposti avata puhdistusta varten
- Lyhen "kauluksen" vuoksi laite soveltuu asennettavaksi ilmanvaihdonhormiin, tai 100mm ilmavaihtokanavaan.

Ohjaus

- Ohjaus valokatkaisialla. Katkaisia ei sisälly toimitukseen.
- Automaattiohjaus toteutetaan kosteusanturilla.
- Toimintojen tavat valittavissa seuraavasti
 - **Toimintamalli 1:** perusasetuksena puhallin sammutettuna (off) Virran kytkeminen katkaisiasta ohjaa puhaltimen pienemmälle teholle, kosteusanturin aktivoituminen ohjaa puhaltimen suuremmalle teholle;
 - **Toimintamalli 2:** perusasetuksena puhallin sammutettuna (off) Virran kytkeminen, tai kosteusanturin aktivoituminen ohjaavat puhaltimen suoraan korkeammalle teholle


Toiminnot



Malli Cabrio Base V2 100 H

- Käynnistyksen ajastin
 - Kiinteä käynnistyksen ajastin 60 sekuntia.
- Sammutuksen ajastin
 - Sammutuksen ajastin on säädettävissä 2 - 30 minuttiin.
- Kosteuden tunnistin
 - Kosteuden asetusarvo säädettävissä 60% - 90%.


Ulkomitat



Mitat [mm]	a	b	c	Ø d	e
Cabrio Base V2 100	175	221	77	99	39

Tekniset tiedot

Malli	Cabrio Base V2 100	
	min.	max.
Nopeus		
Jännite [V/Hz]	220-240/50	
Teho [W]	6	8.5
Virta [A]	0.039	0.063
RPM [min ⁻¹]	1850	2400
Ilmavirta [m ³ /h (l/s)]	60 (17)	90 (25)
SFP [W/l/s]	0.36	0.34
Äänitaso [dBA]	22	25
Paino [kg]	0.55	



Designation key

Cabrio Base	V2	100	H
Malli	Kaksinopeuksinen moottori	Kanavan halkaisia	Toiminto