

CABRIO BASE

HILJAINEN & ENERGIATEHOKAS

Innoavatiivinen poistopuhallin automaattisella sulkijalla, pienellä energian kulutuksella ja hiljaisella käyntiäänellä.



Ilmavirta
97 m³/h
27 l/s



Virta:
9 W
SFP:
0.33 W/l/s



Äänitaso:
25 dBA



New

Ominaisuudet



- Uusi tehokas energiapihi moottori (maks. 9 W).
- Runko ja siipipyörä tehty korkealaatuisesta UV suojatusta ABS muovista.
- Erikois suunniteltu siipipyörä varmistaa tehokkaan ilmavirtauksen ja hiljaisen käyntiäänensä.
- Moottori on asennettu värähtelyä estävän iskunvaimentimen päälle, mikä varmistaa hiljaisen toiminnan.
- Huoltovapaat kuulalaakerit sisältävät tarpeeksi voiteluainetta tuulettimen 40 000 tunnin jatkuvaan toimintaan.
- Tuuletin on varustettu erityisellä mekanismilla, joka avaa ja sulkee etupaneelinpehmeästi.

- Puhaltimen erityisesti suunnitellut ilmavirran tasasuuntaimet vähentävät turbulenssia ja äänen muodostumista.
- Tuuletin ohjataan manuaalisesti huoneen valokatkaisimen kautta (katkaisia eikuulu toimitukseen)
- IP 44 luokituksen ja tiiviiden liitosten johdosta laite soveltuu erinomaisesti kylpyhuoneisiin.
- Lyhen "kauluksen" vuoksi laite soveltuu asennettavaksi ilmanvaihto kiuuun tai 100mm ilmavaihtokanavaan.
- Laite voidaan helposti poistaa puhdistusta varten
- Modernin muotoilun ansiosta tuuletin voidaan saumattomasti yhdistää monenlaisen huonetyyliin.

Asennus esimerkki



CABRIO BASE

HILJAINEN JA ENERGIATEHOKAS


Vaihtoehdot



Model	Cabrio Base 100	
Vaihtoehdot	T	H
Ajastin	•	
Käynnistyksen ajastin	•	•
Sammutuksen ajastin	•	•
Kosteus tunnistin		•

- Intervalli ajastin
 - Mikäli intervalli ajastin on aktivoitu, tuuletin käynnistyy automaattisesti joka 6 tai 12h/vrk , 2 - 30 minuttia johtuen viivästystoiminta (sammutus) asetuksista.
- Käynnistyksen ajastin
 - Kiinteä käynnistyksen ajastin 60 sekuntia.
- Sammutuksen ajastin
 - Sammutuksen ajastin on säädettävissä 2 - 30 minuttiin.
- Kosteuden tunnistin
 - Kosteuden asetusarvo säädettävissä 60% - 90%

Mitat



Mitat [mm]	a	b	c	Ø d	e
Cabrio Base 100	175	221	77	99	39

Tekniset ominaisuudet

Malli	Cabrio Base 100	Cabrio Base 100 (220-240V/60Hz)
Jännite [V]		220-240
Taajuus [Hz]	50	60
Teho [W]		9
Virta [A]		0.059
RPM [min ⁻¹]		2160
Ilmarvirta [m ³ /h (l/s)]		97 (27)
SFP[W/l/s]		0.33
Äänitaso [dBA]		25
Paino [kg]		0.55

